

FICHE DE PRODUIT POMPE À CHALEUR

Marque		DOMUSA TEKNIK
Modèle		Dual Clima 6R
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage		A ⁺⁺
Puissance thermique nominale	dans les conditions climatiques moyennes	4 kW
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage	dans les conditions climatiques moyennes	131 %
Consommation annuelle d'énergie finale	dans les conditions climatiques moyennes	2.291 kWh
Niveau de puissance acoustique à l'intérieur		-
Précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien		Les sections correspondantes de l'installation et de l'entretien doivent être lues dans le manuel d'utilisation et d'installation.
Puissance thermique nominale	dans les conditions climatiques froides	4 kW
	dans les conditions climatiques chaudes	5 kW
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage	dans les conditions climatiques froides	110 %
	dans les conditions climatiques chaudes	180 %
Consommation annuelle d'énergie finale	dans les conditions climatiques froides	3.487 kWh
	dans les conditions climatiques chaudes	1458 kWh
Niveau de puissance acoustique à l'extérieur		56 dB (A)

Paramètres techniques applicables aux dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur

Modèle	DUAL CLIMA 6R		
Pompe à chaleur air-eau:	Oui	Pompe à chaleur basse température:	Non
Pompe à chaleur eau-eau:	Non	Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint:	Non
Pompe à chaleur eau glycolée-eau:	Non	Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur:	Non
Conditions climatiques:	Moyennes	Type d'application:	55 °C
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale	P_{rated}	4	kW
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20°C et une température extérieure T_j			
$T_j = -7^{\circ}\text{C}$	P_{dh}	3,2	kW
$T_j = +2^{\circ}\text{C}$	P_{dh}	2,8	kW
$T_j = +7^{\circ}\text{C}$	P_{dh}	2,8	kW
$T_j = +12^{\circ}\text{C}$	P_{dh}	3,0	kW
$T_j = \text{température bivalente}$	P_{dh}	3,2	kW
$T_j = \text{température limite de fonctionnement}$	P_{dh}	2,9	kW
Pour les pompes à chaleur air-eau: $T_j = -15^{\circ}\text{C}$ (si TOL < -20°C)	P_{dh}	-	kW
Température bivalente	T_{biv}	-7	°C
Puissance calorifique sur un intervalle cyclique	P_{cyc}		kW
Coefficient de dégradation	C_{dh}	0,9	-
Consommation d'électricité dans les modes autres que le mode actif			
Mode arrêt	P_{OFF}	0,007	kW
Mode arrêt par thermostat	P_{TO}	0,007	kW
Mode veille	P_{SB}	0,007	kW
Mode résistance de carter active	P_{CK}	0,000	kW
Autres caractéristiques			
Régulation de la puissance	variable		
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur/à l'extérieur	L_{WA}	- / 56	dB(A)
Consommation annuelle d'électricité	Q_{HE}	2291	kWh
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η_s	131	%
Coefficient de performance déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20°C et une température extérieure T_j			
$T_j = -7^{\circ}\text{C}$	COP_d	1,93	
$T_j = +2^{\circ}\text{C}$	COP_d	3,24	
$T_j = +7^{\circ}\text{C}$	COP_d	4,73	
$T_j = +12^{\circ}\text{C}$	COP_d	7,17	
$T_j = \text{température bivalente}$	COP_d	1,93	
$T_j = \text{température limite de fonctionnement}$	COP_d	1,69	
Pour les pompes à chaleur air-eau: $T_j = -15^{\circ}\text{C}$ (si TOL < -20°C)	COP_d	-	
Pour les pompes à chaleur air-eau: température limite de fonctionnement	TOL	-10	°C
Efficacité sur un intervalle cyclique	COP_{cyc}		
Température maximale de service de l'eau de chauffage	WTOL	58	°C
Dispositif de chauffage d'appoint			
Puissance thermique nominale	P_{sup}	0,8	kW
Type d'énergie utilisée	-		
Pour les pompes à chaleur air-eau : débit d'air nominal, à l'extérieur	-	2100	m³/h
Pour les pompes à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau: débit nominal d'eau glycolée ou d'eau, échangeur thermique extérieur.	-	-	m³/h
Coordonnées de contact	DOMUSA CALEFACCIÓN S.COOP. – Apartado 95 – 20730 Azpeitia – España		