

Fiche de produit combiné pour le chauffage

Modelès:

L'indice d'efficacité énergétique

1 %

Régulateur de température

Classe I = 1 %, Classe II = 2 %,
Classe III = 1,5 %, Classe IV = 2 %,
Classe V = 3 %, Classe VI = 4 %,
Classe VII = 3,5 %, Classe VIII = 5 %

2 %

Voir fiche sur la chaudière

Chaudière d'appoint

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (en %)

3 %

Voir fiche sur la chaudière

Contribution solaire

Voir fiche sur le dispositif solaire

4 %

Classe du ballon
A* = 0,95, A = 0,91
B = 0,86, C = 0,83
D-G = 0,81

Rendement du capteur (en %)

Volume du ballon (en m³)

Taille du capteur (en m²)

('III' x + 'IV' x) x 0,9 x (/ 100) x = %

Pompe à chaleur d'appoint

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (en %)

5 %

(- 'I') x 'II' = %

Voir fiche sur la pompe à chaleur

Contribution solaire ET pompe à chaleur d'appoint

Choisir la plus petite valeur 0,5 x 0 0,5 x = %

Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux

Classe d'efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux



Modelès:	1	2	3	4	5	6	7
BIOCLASS iC 12	121	4 %	0	10,51	0	0	135,51
BIOCLASS iC 18	121	4 %	0	7,59	0	0	132,59
BIOCLASS iC 25	120	4 %	0	5,47	0	0	129,47
BIOCLASS iC 35	121	4 %	0	4,02	0	0	129,02
BIOCLASS iC 45	120	4 %	0	3,04	0	0	127,04

Contribution solaire

Voir fiche sur le dispositif solaire

4 %

Classe du ballon
A* = 0,95, A = 0,91
B = 0,86, C = 0,83
D-G = 0,81

Rendement du capteur (en %)

Volume du ballon (en m³)

Taille du capteur (en m²)

('III' x + 'IV' x) x 0,90 x (/ 100) x = %

Modelès:

Modelès:	Pr	"III"	"IV"	"V"
BIOCLASS iC 12	13	2,056	0,804	10,51
BIOCLASS iC 18	18	1,485	0,581	7,59
BIOCLASS iC 25	25	1,07	0,418	5,47
BIOCLASS iC 35	34	0,786	0,307	4,02
BIOCLASS iC 45	45	0,594	0,232	3,04

