

Fiche de produit

Modèles: **AVANTTIA NG 24 HDX 120L**

Chaudière à condensation: **OUI**

Chaudière basse température: **OUI**

Chaudière de type B1: **NON**

Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: **NON**

Si oui, équipé d'un dispositif de chauffage d'appoint: **NON**

Dispositif de chauffage mixte: **OUI**

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale	Prated	24	kW
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière: production de chaleur utile			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température	P ₄	23,7	kW
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température	P ₁	4,34	kW
Consommation d'électricité auxiliaire			
À pleine charge	elmax	0,028	kW
		0,01	kW
		0,004	kW
À charge partielle	elmin	0,01	kW
En mode veille	P _{SB}	0,004	kW
Profil de soutirage déclaré	XL		
Consommation journalière d'électricité	Q _{elec}	0,141	kWh
Consommation annuelle d'électricité	AEC	31	kWh

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η _s	92	%
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière: efficacité utile			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température	η ₄	87,6	%
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température	η ₁	97,2	%
Autres caractéristiques			
Pertes thermiques en régime stabilisé	P _{stby}	0,043	kW
Consommation d'électricité du brûleur d'allumage	P _{ign}	0	kW
Émissions d'oxydes d'azote	NO _x	40	mg/kWh
Consommation annuelle d'énergie	Q _{HE}	42	kWh
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	I _{WA}	50	dB
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	η _{wh}	80	%
Consommation journalière de combustible	Q _{fuel}	23,49	kWh
Consommation annuelle de combustible	AFC	19	GJ



Toutes les données incluses dans les informations sur le produit ont été déterminées en appliquant les spécifications des directives européennes correspondantes. Des informations de produit différentes énumérées ailleurs peuvent entraîner des conditions de test différentes. Seules les données contenues dans cette information de produit sont applicables et valables.

Toutes les précautions spécifiques d'assemblage, d'installation et d'entretien sont décrites dans le manuel d'installation. Lisez et suivez les instructions du manuel d'installation. Lisez et suivez le manuel d'installation concernant l'assemblage, l'installation, l'entretien, la désinstallation, le recyclage et / ou l'élimination.

DOMUSA CALEFACCION S.Coop

B° San Esteban s/n, 20737 Errezil, Gipuzkoa (Spain)

www.domusateknik.com

DOMUSA
T E K N I K

Fiche de produit combiné pour le chauffage de l'eau

Model·ls: **AVANTTIA NG 24 HDX 120L**

Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux

1 92%

92%

Régulateur de température

Voir fiche sur la chaudière

Classe I = 1 %, Classe II = 2 %,
Classe III = 1,5 %, Classe IV = 2 %,
Classe V = 3 %, Classe VI = 4 %,
Classe VII = 3,5 %, Classe VIII = 5 %

$$+ \boxed{} \%$$

Chaudière d'appoint

Voir fiche sur la chaudière

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (en %)

3 $\pm$ %

Contribution solaire

Voir fiche sur le dispositif solaire

Taille du capteur

Rendement du capteur
(en %)

Taille du capteur (en m²) + x = x / 100 x = %
 Volume du ballon (en m³) x x 0,9 x / 100 x = x = %
 Rendement du capteur (en %) = x = %
 D-G = 0,81
 D = 0,60, C = 0,63

Classe du ballon
A* = 0,95, A = 0,91
B = 0,86, C = 0,83
D-G = 0,81

Rendement du capteur
(en %)

Taille du capteur (en m²) + x = x / 100 x = %
 Volume du ballon (en m³) x x 0,9 x / 100 x = x = %
 Rendement du capteur (en %) = x = %
 D-G = 0,81
 D = 0,60, C = 0,63

Pompe à chaleur d'appoint

Voir fiche sur la pompe à chaleur

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (en %)

$$5\% + \square$$

Contribution solaire ET pompe à chaleur d'appoint

Choisir la plus petite valeur

6. %

Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux

Classe d'efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux

Grade	Percentage	Count
A+++	> 150 %	0
A++	> 125 %	0
A+	98 %	0
A	90 %	1
B	82 %	0
C	75 %	0
D	36 %	0
E	34 %	0
F	> 30 %	0
G	< 30 %	0

Chaudière et pompe à chaleur d'appoint, installées avec des émetteurs de chaleur basse température à 35 °C?

Voir la fiche sur la pompe à chaleur

100%

DOMUSA CALEFACCION S.Coop

Bº San Esteban s/n, 20737 Errezil, Gipuzkoa (Spain)

www.domusateknik.com

DOMUSA

TEKNIK

DOMUSA CALEFACCION S.Coop

Bº San Esteban s/n, 20737 Errezil, Gipuzkoa (Spain)

www.domusateknik.com

DOMUSA

TEKNIK