

Ficha de producto

Modelos: **CLIMA PLUS H 35**

Caldera de condensación: **NO**

Caldera de baja temperatura: **SI**

Caldera B1: **NO**

Aparato de calefacción de cogeneración: **NO**

En caso afirmativo, equipado con un calefactor complementario: **NO**

Calefactor combinado: **SI**

Característica	Símbolo	Valor	Unidad
Potencia calorífica nominal	Prated	37	kW
Para aparatos de calefacción con caldera y calefactores combinados con caldera: Potencia calorífica útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura	P ₄	36,7	kW
A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura	P ₁	11,2	kW
Consumo de electricidad auxiliar			
A plena carga	elmax	0,249	kW
A carga parcial	elmin	0,118	kW
A modo de espera	P _{SB}	0,002	kW
Perfil de carga declarado	XL		
Consumo diario de electricidad	Q _{elec}	0,247	kWh
Consumo anual de electricidad	AEC	54,34	kWh

Característica	Símbolo	Valor	Unidad
Eficiencia energética estacional de calefacción	η _s	86	%
Para aparatos de calefacción con caldera y calefactores combinados con caldera: Eficiencia útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura	η ₄	89,6	%
A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura	η ₁	92,5	%
Otros elementos			
Pérdida de calor en modo de espera	P _{stby}	0,15	kW
Consumo de electricidad del quemador de encendido	P _{ign}		kW
Emisiones de óxidos de nitrógeno	NO _x	82	mg/kWh
Consumo de energía anual	Q _{HE}	32102	kWh
Nivel de potencia acústica en interiores	I _{WA}	51	dB
Eficiencia energética de caldeo de agua	η _{wh}	78	%
Consumo diario de combustible	Q _{fuel}	25,355	kWh
Consumo anual de combustible	AFC	20,081	GJ



Todos los datos que se incluyen en la información del producto se determinaron aplicando las especificaciones de las directivas europeas pertinentes. La información que aparece en otros sitios puede que se haya obtenido con otras pruebas. Solo los datos que aparecen en la información de este producto son aplicables y válidos.

Todas las precauciones específicas para el montaje, instalación y mantenimiento están descritas en el manual de instalación. Leer y seguir las indicaciones del manual de servicio. Leer y seguir el manual de servicio respecto al montaje, instalación, mantenimiento, desinstalación, reciclaje y/o eliminación.

DOMUSA CALEFACCION S.Coop

Bº San Esteban s/n, 20737 Errezil, Gipuzkoa (Spain)

www.domusateknik.com

DOMUSA
T E K N I K

Ficha conjunto calefacción

Modelo: **CLIMA PLUS H 35**

Eficiencia energética estacional de calefacción de caldera

1 86 %

Control de temperatura

Clase I = 1 %, Clase II = 2 %,
Clase III = 1,5 %, Clase IV = 2 %,
Clase V = 3 %, Clase VI = 4 %,
Clase VII = 3,5 %, Clase VIII = 5 %

2 %

De la ficha de control de temperatura

Caldera complementaria

Eficiencia energética estacional de calefacción %

3 %

De la ficha de la caldera complementaria

Contribución solar

De la ficha del dispositivo solar

Tamaño del colector (en m²)

Volumen del depósito (en m³)

Eficiencia del colector (en %)

Clasificación del depósito
A* = 0,95, A = 0,91,
B = 0,86, C = 0,83,
D-G = 0,81

4 %

Bomba de calor complementaria

Eficiencia energética estacional de calefacción %

5 %

De la ficha de la bomba de calor

Contribución solar Y bomba de calor complementaria

6 %

Seleccionar el valor inferior

7 %

Eficiencia energética estacional de la calefacción del equipo combinado

Clase de eficiencia energética estacional de calefacción del equipo combinado

G F E D C B A A+ A++ A+++
< 30 % ≥ 30 % ≥ 34 % ≥ 36 % ≥ 36 % ≥ 75 % ≥ 82 % ≥ 90 % ≥ 98 % ≥ 125 % ≥ 150 %

Caldera y bomba de calor complementaria instaladas con emisores de calor de baja temperatura a 35 °C?

De la ficha de la bomba de calor

DOMUSA CALEFACCION S.Coop

B° San Esteban s/n, 20737 Errezil, Gipuzkoa (Spain)

www.domusateknik.com

DOMUSA

T E K N I K

Ficha conjunto agua caliente

Modelo: **CLIMA PLUS H 35**

Eficiencia energética de caldeo de agua de calefactor combinado

1 78 %

Perfil de carga declarado: XL

Contribución solar

De la ficha del dispositivo solar

Electricidad auxiliar

2 %

Eficiencia energética de caldeo de agua del equipo combinado en condiciones climáticas medias

3 %

Clase de eficiencia energética de caldeo de agua del equipo combinado en condiciones climáticas medias

G F E D C B A A+ A++ A+++
< 27 % ≥ 27 % ≥ 30 % ≥ 33 % ≥ 36 % ≥ 39 % ≥ 65 % ≥ 100 % ≥ 130 % ≥ 163 %
< 27 % ≥ 27 % ≥ 30 % ≥ 34 % ≥ 37 % ≥ 50 % ≥ 75 % ≥ 115 % ≥ 150 % ≥ 188 %
< 27 % ≥ 27 % ≥ 30 % ≥ 35 % ≥ 38 % ≥ 55 % ≥ 80 % ≥ 123 % ≥ 160 % ≥ 200 %
< 28 % ≥ 28 % ≥ 32 % ≥ 36 % ≥ 40 % ≥ 60 % ≥ 85 % ≥ 131 % ≥ 170 % ≥ 213 %

Eficiencia energética de caldeo de agua en condiciones climáticas más frías y mas cálidas

Más frías: 3 %

Más cálidas: 3 %

DOMUSA CALEFACCION S.Coop

B° San Esteban s/n, 20737 Errezil, Gipuzkoa (Spain)

www.domusateknik.com

DOMUSA

T E K N I K