

Fiche de produit

Modèles: **MCF 20 HDX CONDENS**

Chaudière à condensation: **OUI**

Chaudière basse température: **NON**

Chaudière de type B1: **NON**

Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: **NON**

Si oui, équipé d'un dispositif de chauffage d'appoint: **NON**

Dispositif de chauffage mixte: **OUI**

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale	Prated	19	kW
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière: production de chaleur utile			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température	P ₄	19	kW
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température	P ₁	6,1	kW
Consommation d'électricité auxiliaire			
À pleine charge	elmax	0,226	kW
À charge partielle	elmin	0,078	kW
En mode veille	P _{SB}	0,001	kW
Profil de soutirage déclaré	XXL		
Consommation journalière d'électricité	Q _{elec}	0,596	kWh
Consommation annuelle d'électricité	AEC	131,12	kWh

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η _s	90	%
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière: efficacité utile			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température	η ₄	91	%
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température	η ₁	97,9	%
Autres caractéristiques			
Pertes thermiques en régime stabilisé	P _{stby}	0,127	kW
Consommation d'électricité du brûleur d'allumage	P _{ign}		kW
Émissions d'oxydes d'azote	NO _x	86	mg/kWh
Consommation annuelle d'énergie	Q _{HE}	16707	kWh
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	I _{WA}	53	dB
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	η _{wh}	71	%
Consommation journalière de combustible	Q _{fuel}	35,087	kWh
Consommation annuelle de combustible	AFC	27,789	GJ



Toutes les données incluses dans les informations sur le produit ont été déterminées en appliquant les spécifications des directives européennes correspondantes. Des informations de produit différentes énumérées ailleurs peuvent entraîner des conditions de test différentes. Seules les données contenues dans cette information de produit sont applicables et valables.

Toutes les précautions spécifiques d'assemblage, d'installation et d'entretien sont décrites dans le manuel d'installation. Lisez et suivez les instructions du manuel d'installation. Lisez et suivez le manuel d'installation concernant l'assemblage, l'installation, l'entretien, la désinstallation, le recyclage et / ou l'élimination.

DOMUSA CALEFACCION S.Coop

B° San Esteban s/n, 20737 Errezil, Gipuzkoa (Spain)

www.domusateknik.com

DOMUSA
T E K N I K

Fiche de produit combiné pour le chauffage de l'eau

Modèles: **MCF 20 HDX CONDENS**

Modèles: **MCF 20 HDX CONDENS**

Classe I = 1 %, Classe II = 2 %,
Classe III = 1,5 %, Classe IV = 2 %,
Classe V = 3 %, Classe VI = 4 %,
Classe VII = 3,5 %, Classe VIII = 5 %

$$+ \boxed{1,5} \%$$

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (en %)

$$+ \boxed{}\%$$

Classe du ballon
A* = 0,95, A = 0,91
B = 0,86, C = 0,83
D-G = 0,81

Classe du ballon
A* = 0,95, A = 0,91
B = 0,86, C = 0,83
D-G = 0,81

4

$$4 \times \boxed{}\%$$

Effacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (en %)

5

6 %

100%

aux 7%

☐		> 150.0 %
☐		> 125.0 %
☐		> 99.0 %
☒		> 99.0 %
☐		> 92.0 %
☐		> 75.0 %
☐		> 36.0 %
☐		> 24.0 %
☐		> 20.0 %
☐		> 20.0 %

□ %

□ %

DOMUSA

TEKKNIK

TEKKNIK

DOMUSA CALEFACCION S.Coop
Bº San Esteban s/n. 20737 Erretil, Gipuzkoa (Spain)

TEKENI K

TEKENI K