

Ficha de producto

Modelos: **SIRENA SOLAR 30 HFD L**

Caldera de condensación: **NO**

Caldera de baja temperatura: **SI**

Caldera B1: **NO**

Aparato de calefacción de cogeneración: **NO**

En caso afirmativo, equipado con un calefactor complementario: **NO**

Calefactor combinado: **SI**

Característica	Símbolo	Valor	Unidad
Potencia calorífica nominal	Prated	29	kW
Para aparatos de calefacción con caldera y calefactores combinados con caldera: Potencia calorífica útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura	P ₄	28,1	kW
A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura	P ₁	8,9	kW
Consumo de electricidad auxiliar			
A plena carga	elmax	0,161	kW
A carga parcial	elmin	0,056	kW
A modo de espera	P _{SB}	0,003	kW
Perfil de carga declarado	XL		
Consumo diario de electricidad	Q _{elec}	0,237	kWh
Consumo anual de electricidad	AEC	52,14	kWh

Característica	Símbolo	Valor	Unidad
Eficiencia energética estacional de calefacción	η _s	86	%
Para aparatos de calefacción con caldera y calefactores combinados con caldera: Eficiencia útil			
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura	η ₄	86,3	%
A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura	η ₁	92	%
Otros elementos			
Pérdida de calor en modo de espera	P _{stby}	0,106	kW
Consumo de electricidad del quemador de encendido	P _{ign}		kW
Emisiones de óxidos de nitrógeno	NO _x	85	mg/kWh
Consumo de energía anual	Q _{HE}	25509	kWh
Nivel de potencia acústica en interiores	I _{WA}	53	dB
Eficiencia energética de caldeo de agua	η _{wh}	79	%
Consumo diario de combustible	Q _{fuel}	24,96	kWh
Consumo anual de combustible	AFC	19,768	GJ



Todos los datos que se incluyen en la información del producto se determinaron aplicando las especificaciones de las directivas europeas pertinentes. La información que aparece en otros sitios puede que se haya obtenido con otras pruebas. Solo los datos que aparecen en la información de este producto son aplicables y válidos.

Todas las precauciones específicas para el montaje, instalación y mantenimiento están descritas en el manual de instalación. Leer y seguir las indicaciones del manual de servicio. Leer y seguir el manual de servicio respecto al montaje, instalación, mantenimiento, desinstalación, reciclaje y/o eliminación.

DOMUSA CALEFACCION S.Coop

Bº San Esteban s/n, 20737 Errezil, Gipuzkoa (Spain)

www.domusateknik.com

DOMUSA
T E K N I K

Ficha conjunto agua caliente

Modelo: **SIRENA SOLAR 30 HFD L**

Eficiencia energética de caldeo de agua de calefactor combinado

Class I = 1 %, Class II = 2 %,
 Class III = 1,5 %, Class IV = 2 %,
 Class V = 3 %, Class VI = 4 %,
 Class VII = 3,5 %, Class VIII = 5 %

Caldera complementaria

De la ficha de la caldera complementaria (- " ") x 0,1 =

De la ficha del dispositivo solar

Tamaño del colector (en m ²)	Volumen del depósito (en m ³)	Eficiencia del colector (en %)
---	--	-----------------------------------

('III' $\times$) + 'TV' $\times$ $\times$ 0,9 $\times$ $\times$ / 100) $\times$ =

Eficiencia energética estacional de calefacción %

De la ficha de la bomba de calor

4 Seleccíon el valor inferior 0,5 x 5 Seleccíon el valor superior 0,5 x

Seleccionar el valor inferior $0,5 \times \boxed{}$ $0 \times 0,5 \times \boxed{} =$

Clase de eficiencia energética estacional de calefacción del equipo combinado

☐	A+++	> 150 %
☐	A++	> 125 %
☐	A+	> 98 %
☐	A	> 90 %
☐	B	> 82 %
☐	C	> 75 %
☐	D	> 36 %
☐	E	> 34 %
☐	F	> 30 %
☐	G	> 30 %

De la ficha de la bomba de calor

$$\boxed{} + (\times 50 \times) = \%$$

Bº San Esteban s/n, 20737 Errezil, Gipuzkoa (Spain)

Bº San Esteban s/n, 20737 Errezil, Gipuzkoa (Spain)

www.domusateknik.com

$$+ \boxed{} \%$$

3
±
%

Clasificación del depósito

A* = 0,95, A = 0,91,
B = 0,86, C = 0,83,
D-G = 0,81

$$4 \times \square + \square\%$$

$$5 \times \boxed{} \%$$

6. %

7 %

TEKNIK

DOMUSA CALEFACCION S.Coop
Bº San Esteban s/n, 20737 Errezil, Gipuzkoa (Spain)

www.domusateknik.com

Bº San Esteban s/n, 20737 Errezil, Gipuzkoa (Spain)

www.domusateknik.com

Modelo: **SIRENA SOLAR**

Eficiencia energética de caldeo d

Perfil de carga declarado: **XL**

Contribución solar

De la ficha del dispositivo solar

(1,1 x 79 - 10%

Eficiencia energética de caldeo climático medio

Clase de eficiencia energética de caldeo de agua del equipo combinado en condiciones climáticas medias

	G	F	E	D	C	B	A	A ⁺	A ⁺⁺	A ⁺⁺⁺
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
M	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 33 %	≥ 36 %	≥ 39 %	≥ 65 %	≥ 100 %	≥ 130 %	≥ 163 %
L	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 34 %	≥ 37 %	≥ 50 %	≥ 75 %	≥ 115 %	≥ 150 %	≥ 188 %
XL	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 35 %	≥ 38 %	≥ 55 %	≥ 80 %	≥ 123 %	≥ 160 %	≥ 200 %
XXI	< 28 %	≥ 28 %	≥ 32 %	≥ 36 %	≥ 40 %	≥ 60 %	≥ 85 %	≥ 131 %	≥ 170 %	≥ 213 %

Eficiencia energética de caldeo de agua en condiciones climáticas más frías y mas cálidas

Más frías: $\frac{104}{247} \times 0,2 = 99\%$

Más cálidas: $\boxed{104} + 0,4 \times \boxed{247} = 114$ %

Bº San Esteban s/n, 20737 Errezil, Gipuzkoa (Spain)

www.domusateknik.com

DOMUSA
T E K N I K